

VESTIAIRES POUR CENTRE DE SECOURS



- Les vestiaires pour centre de secours soudés, avec pieds inox, sont destinés aux rangements des différentes tenues pour des interventions feu et non feu.
- La définition du produit (dimensions et équipements) a fait l'objet d'une étroite collaboration avec les professionnels.

Caractéristiques fonctionnelles et dimensionnelles

Code machine	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Poids en kg	Volume en m ³	Entrée utile en mm	Profondeur utile en mm
	sur pieds inox				
VP11	502 x 550 x 2080	53	0,57	430	505
VP21	1002 x 550 x 2080	85	1,15	430	505

Caractéristiques techniques

• Corps :

- L'ensemble de la structure est en tôle électrozinguée 10/10^e.
- Le corps comporte :
 - deux côtés en 10/10^e électrozingué,
 - un dos en 10/10^e électrozingué,
 - un dessus en 10/10^e électrozingué,
 - un dessous (fond) en 10/10^e électrozingué,
 - des pieds, hauteur 125mm en tôle inox d'épaisseur 15/10^e de type « 304 L », avec vérins.
- La face avant du dessus est munie d'une fente pour le passage du courrier. Un panier fil amovible reçoit les courriers sans diminuer le rangement procuré par la tablette porte-cintres.
- Les côtés sont munis de deux perçages pour juxtaposition.
- L'assemblage est réalisé de manière à assurer au meuble une rigidité et une indéformabilité suffisantes dans les conditions normales d'utilisation.

• Porte :

- Articulation sur pivot, indégondable en position fermée.
- Renfort par oméga raidisseur et double pli sur le pourtour.
- Un crochet fil sur la porte pour suspendre les ceintures.
- Porte-étiquette embouti.
- Aération en façade par 2 perforations.

• Fermeture :

- Par morillon porte-cadenas un point en standard (3 points en option).

Finition

- Toutes les pièces sont dégraissées à chaud par aspersion. Après rinçage, elles subissent une phosphatation puis, séchées, une couche de peinture poudre époxy cuite au four à 200° C.

Conditionnement

- Module livré portes fermées.
- Cornière nid d'abeille à chaque angle.
- Une ceinture ht. 100 mm nid d'abeille protège le bandeau bas de l'armoire.
- Une double couche de film étirable, déroulée de haut en bas, garantit à l'ensemble une protection maximum tout en permettant l'identification du produit par transparence.

Garantie

- **La garantie est de 2 ans** à compter de la date de livraison, couvrant les avaries de fonctionnement et vices de fabrication.

La garantie ne peut être appliquée pour des vices provenant de modifications effectuées sur le produit sans autorisation, pour les défauts de fonctionnement liés à l'usure normale, en cas d'utilisation dans un environnement corrosif ou agressif inadapté au produit en tôle, pour les actes de négligence ou de vandalisme.

Cette garantie couvre la fourniture des pièces défectueuses et le coût de la main-d'œuvre s'y rapportant.

Toute intervention au titre de la garantie n'engendre pas d'extension de durée de celle-ci.