



Sèches-mains

## Comment choisir votre sèche-mains ?



Gamme	PULSEO	OLEANE	ZEFF	ZELIS	STORMA	AIRSMILE	AERY PRESTIGE	AERY FIRST	AERY PLUS
<b>Performance</b>	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★★
<b>Fréquentation</b>	Modérée	Modérée	Intensive	Intensive	Modérée	Modérée	Intensive	Modérée	Intensive
<b>Antivandalisme</b>	Coque inox AISI 304 (18/10)	Coque ABS	<b>Coque inox brossé AISI 304 (18/10)</b>	<b>Coque inox brossé AISI 304 (18/10)</b>	Coque inox AISI 304 (18/10)	Coque ABS	Coque ABS	Coque ABS	Coque ABS
<b>Temps de Séchage</b>	29 secondes	29 secondes	10 à 15 secondes	10 à 15 secondes	10 à 15 secondes	10 à 15 secondes	<b>7 à 10 secondes</b>	<b>7 à 10 secondes</b>	<b>7 à 10 secondes</b>
<b>Déclenchement Automatique</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Niveau Sonore</b>	75 dB	75 dB	72 dB	76 dB	72 dB	76 dB	65 à 72 dB	65 à 72 dB	65 à 72 dB
<b>Tension Alimentation</b>	220 / 240 V	220 / 240 V	220 / 240 V	220 / 240 V	220 / 240 V	220 / 240 V	220 / 240 V	220 / 240 V	220 / 240 V
<b>PMR (avec installation adaptée)</b>	♿	♿	♿	♿	♿	♿	-	-	-
<b>Vitesse sortie d'air</b>	108 km/h	108 km/h	216 km/h	320 km/h	245 km/h	320 km/h	<b>342 km/h</b>	324 km/h	<b>342 km/h</b>
<b>Température de l'air</b>	52°C	52°C	20/40°C	20/40°C	20/40°C	20/40°C	20/40°C	20/40°C	20/40°C
<b>Gestion de la résistance</b>	-	-	Activable/ Désactivable	Activable/ Désactivable	-	Activable/ Désactivable	Activable/ Désactivable	Activable/ Désactivable	Activable/ Désactivable
<b>Protection Electrique</b>	Classe I - IPX1	Classe I - IPX1	<b>Classe II - IP13</b>	<b>Classe II - IP13</b>	<b>Classe II - IP13</b>	<b>Classe II - IP24</b>	Classe I - IP24	<b>Classe II - IP24</b>	Classe I - IP24
<b>Conformité</b>	CE - RoHS	CE - RoHS	CE - RoHS	CE - RoHS	CE - RoHS	CE - RoHS	CE - RoHS	CE - RoHS	CE - RoHS
<b>Hygiène</b>	-	-	-	-	-	-	Bac récupérateur d'eau 200ml et/ou raccord tout à l'égout	Filtre HEPA Bac récupérateur d'eau 800ml	Filtre HEPA Bac récupérateur d'eau 800ml
<b>Personnalisation Couleur</b>	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
<b>le + produit</b>	Buse orientable sur 360°	Buse orientable sur 360°	Faible encombrement Résiste au choc	Usage intensif Résiste au choc	Spécial hôtellerie	Spécial PMR	Antibactérien Stérilisation automatique	Bon rapport prix / performance	Antibactérien Résiste au choc

### Respect des normes en vigueur relatives aux installations des produits électriques

- Norme française C 15-100 de l'AFNOR - Association Française de Normalisation
- Norme européenne HD 384 du CENELEC - Comité Européen de Normalisation en Electronique et en Electrotechnique
- Norme internationale 60364 de la CEI Commission Electrotechnique Internationale

**DÉCOUVREZ TOUS NOS SÈCHE-MAINS P.84 À 87**



# Pulseo BUSE ORIENTABLE SUR 360°


- + UTILISABLE COMME SÈCHE-CHEVEUX
- + ANTIVANDALISME

## PULSEO

### SECHE-MAINS AUTOMATIQUE HORIZONTAL - 2300W

- Acier poudré ou inox brossé AISI 304 (18/10)
- Déclenchement automatique infrarouge
- Niveau sonore : 75 dB
- Temps de séchage 29 secondes
- Vitesse de sortie de l'air : 108 km/h
- Température de l'air : 52°C
- Système de capteur infrarouge
- Tension d'alimentation 220/240V
- Fréquence : 50Hz
- Protection électrique Classe I - IPX1
- CE et ROHS

- Réf. 51671 - Blanc
- Réf. 51672 - Inox brossé



# Oléane TRÈS BON RAPPORT PRIX/PERFORMANCES


- + UTILISABLE COMME SÈCHE-CHEVEUX

## OLEANE

### SECHE-MAINS AUTOMATIQUE HORIZONTAL - 2300W

- Coque en ABS
- Buse orientable sur 360°
- Déclenchement automatique infrarouge
- Niveau sonore : 75 dB
- Temps de séchage : 29 secondes
- Vitesse de sortie de l'air : 108 km/h
- Température de l'air : 52°C
- Tension d'alimentation : 220/240V
- Fréquence : 50Hz
- Protection électrique Classe I - IPX1
- CE et ROHS

- Réf. 52501 - Blanc





# Zeff


FAIBLE ENCOMBREMENT

## ZEFF

### SECHE-MAINS AUTOMATIQUE HORIZONTAL - 1150W

- Capot en inox brossé ou poudré AISI 304 (18/10)
- Antivandalisme : coque ultra résistante
- Déclenchement automatique
- Niveau sonore 72 dB
- Tension d'alimentation : 220/240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Vitesse de sortie d'air : 216 km/h
- Température de l'air : 20/40°C
- Résistance chauffante : activable/désactivable
- Protection électrique Classe II - IP13
- CE et ROHS

- Réf. 51424 - Bleu pastel RAL 5024
- Réf. 51410 - Inox brossé
- Réf. 51411 - Gris manganèse
- Réf. 51412 - Blanc RAL 9016



- + ANTIVANDALISME
- + ADAPTÉ À UN USAGE INTENSIF
- + DÉSACTIVATION POSSIBLE DE LA RÉSTANCE POUR UNE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE MINIMISÉE



Retrouvez notre gamme CLARA (P.75)

# Zelis

ANTIVANDALISME


- + DÉSACTIVATION POSSIBLE DE LA RÉSTANCE POUR UNE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE MINIMISÉE

## ZELIS

### SECHE-MAINS AUTOMATIQUE HORIZONTAL - 1400W

- Capot en inox brossé ou poudré AISI 304 (18/10)
- Antivandalisme : coque ultra résistante
- Déclenchement automatique
- Niveau sonore : 76 dB
- Tension d'alimentation : 220/240V
- Fréquence : 50/60Hz
- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Vitesse de sortie de l'air : 320km/h
- Température de l'air : 20/40°C
- Résistance chauffante : activable/désactivable
- Protection électrique Classe II - IP13
- CE et ROHS

- Réf. 51766 - Bleu pastel RAL 5024
- Réf. 51678 - Inox brossé
- Réf. 51768 - Gris manganèse
- Réf. 51769 - Blanc RAL 9016



- + ADAPTÉ À UN USAGE INTENSIF



OSEZ LA COULEUR ! PERSONNALISATION SUR DEVIS - DÉCOUVREZ NOS TEINTES STANDARDS P.93





Hygiène Sèche-mains

# Storma



SPÉCIAL HÔTELLERIE


- + FAIBLE ENCOMBREMENT
- + SILENCIEUX

## STORMA

### SECHE-MAINS AUTOMATIQUE HORIZONTAL - 1150W

- Capot en inox AISI 304 (18/10)
- Déclenchement automatique
- Niveau sonore : 72dB
- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Vitesse de sortie de l'air 245 km/h
- Température de l'air : 20°/40°C
- Résistance chauffante
- Tension alimentation 220/240V
- Fréquence 50/60Hz
- Protection électrique Classe II - IP13
- CE et ROHS

- Réf. 51684 - Inox brossé
- Réf. 51685 - Noir



- + CONSOMMATION ÉLECTRIQUE MINIMISÉE



# Airmile



SPÉCIAL PMR


- + RÉCUPÉRATEUR D'EAU FACILE À NETTOYER

## AIRSMILE

### SECHE-MAINS AUTOMATIQUE HORIZONTAL - 1400W

- Coque en plastique ABS
- Déclenchement automatique
- Niveau sonore : 76 dB
- Résistance chauffante activable/désactivable
- Tension d'alimentation : 220/240V
- Fréquence : 50Hz
- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Vitesse de sortie de l'air : 320km/h
- Température de l'air : 20°/40°C
- Protection électrique Classe II - IP24
- CE et ROHS

- Réf. 51682 - Blanc
- Réf. 51683 - Gris métallisé



Réglage de la température de l'air



Bac récupérateur d'eau 400ml

- + DÉSACTIVATION POSSIBLE DE LA RÉSISTANCE POUR UNE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE MINIMISÉE



# Aery Prestige

- + SÉCHAGE ULTRA RAPIDE
- + PUISSANCE D'ENTRÉE AU CHAUFFAGE

**AERY PRESTIGE dispose d'un filtre HEPA et d'un système de stérilisation automatique. Avec son moteur à technologie sans balai et ses fonctionnalités, il est particulièrement recommandé pour une utilisation intensive.**




## AERY PRESTIGE

### SECHE-MAINS AUTOMATIQUE - 750W

- Capot en ABS
- Antibactérien
- Antivandalisme
- Déclenchement automatique
- Moteur à technologie sans balai 750W
- Stérilisation automatique UV (1h/24h)
- Niveau sonore 65 à 72 dB
- Tension d'alimentation : 220-240V
- Temps de séchage 7 à 10 secondes
- Vitesse sortie d'air : 342 km/h
- Température de l'air : 20/40°C
- Résistance chauffante : activable/désactivable
- Protection électrique Classe I - IP24
- CE - RoHS
- Filtre HEPA intégré et vendu en consommable (réf. 51590)

- Réf. 51676 - Blanc
- Réf. 51677 - Gris métallisé



Blanc

- + DÉSACTIVATION POSSIBLE DE LA RÉSISTANCE POUR UNE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE MINIMISÉE
- + ANTIBACTÉRIEN
- + STÉRILISATION AUTOMATIQUE



Bac interne récupérateur d'eau 200 ml **et/ou** raccord tout à l'égout

Gris métallisé

### CONSOMMABLE

#### FILTRE (AERY PRESTIGE)

- Purifie l'air : filtre au moins 99,9 % des bactéries
- A changer tous les 4 mois pour une meilleure qualité d'hygiène

Réf. 51590 - Filtre HEPA\*\*



# Aery Plus & First

TRÈS BON RAPPORT PRIX/PERFORMANCES

- + SÉCHAGE ULTRA RAPIDE

## AERY PLUS & AERY FIRST

### SECHE-MAINS AUTOMATIQUE - 750W

- Capot en ABS
- Antivandalisme
- Déclenchement automatique
- Désactivation possible de la résistance pour une consommation électrique minimisée
- Niveau sonore 65 à 72 db
- Temps de séchage 7 à 10 secondes
- Température de l'air : 20/40°C
- Résistance chauffante : activable/désactivable
- Tension d'alimentation : 220-240V
- Consommable : filtre HEPA en option (réf. 51589)

#### Modèle AERY PLUS - 750W

- Antibactérien
- Moteur à technologie sans balai 750W
- Vitesse sortie d'air : 342 km/h
- Protection électrique Classe I - IP24
- CE - RoHS


#### Modèle AERY First - 800W

- Moteur monobloc à brosse 800W
- Vitesse sortie d'air : 324 km/h
- Protection électrique Classe II - IP24
- CE - RoHS

- Réf. 51675 - Aery PLUS
- Réf. 51674 - Aery FIRST



Modèle AERY PLUS



Bac interne récupérateur d'eau 800ml




Modèle AERY PLUS :  
- Interrupteur on/off  
+ air chaud/froid  
+ vitesse de l'air



Modèle AERY FIRST :  
- Interrupteur on/off

### CONSOMMABLES



51589

#### FILTRE HEPA POUR SECHE-MAINS

- Purifie l'air : filtre au moins 99,97 % des particules de diamètre supérieur ou égal à 0,3 µm
- A changer une fois tous les 4 mois

Réf. 51589 - Blanc - Pour sèche-mains AERY FIRST (réf. 51674) et AERY PLUS (réf. 51675)

\*\*High Efficiency Particulate Air (Filtre à particules haute efficacité)

