





FEU DE PÉNÉTRATION ALUMINIUM CLASSE 2 R65 EXTRA PLAT 6 LEDS 3W HAUTE LUMINOSITÉ BLEU OU ORANGE 19 MODES

> 6 LEDS x 3W

- > Dim: 119,5 X 25 X 7 mm
- > Entraxe 110 mm
- > Lentille Fresnel
- > Sortie câblée 200mm (fil rouge, noir, vert, jaune, et blanc)
- > Montage en applique (par 2 vis) ou adhésif 3M
- > Température de fonctionnement: -30°C à + 70°C



Vue de dos : surface en aluminium

19 MODES FLASH

- | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1 - Random (Default) | 6 - Ultra (Split)* | 11 - Single (All) | 16 - Single-Quad (All) |
| 2 - Single (Split)* | 7 - Single-Quad (Split)* | 12 - Double (All) | 17 - Single - H/L (All) |
| 3 - Double (Split)* | 8 - Single - H/L (Split)* | 13 - Quad (All) | 18 - Steady 2 (California) |
| 4 - Quad (Split)* | 9 - ECE R65 Single (All) | 14 - Quint (All) | 19 - Steady 4 |
| 5 - Quint (Split)* | 10 - ECE R65 Double (All) | 15 - Ultra (All) | |

Mode split: alternance gauche/droite



OU



CÂBLAGE

- ROUGE (+)
NOIR (masse)
JAUNE (mode synchro)+ paramétrage cycle

- VERT Alimentation à 50%
BLANC Mode alterné


FEU DE PÉNÉTRATION ALUMINIUM CLASSE 2 R65 EXTRA PLAT 18 LEDS 3W HAUTE LUMINOSITÉ BLEU/BLANC/ORANGE 12 MODES

12 MODES FLASH

- | | | |
|------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1 - Steady 2 (Default) | 6 - Single (All) | 11 - Single-Quad (All) |
| 2 - Steady 4 (All) | 7 - Double (All) | 12 - Single - H/L (All) |
| 3 - Random (All) | 8 - Quad (All) | |
| R65 4 - ECE R65 single (All) | 9 - Quint (All) | |
| R65 5 - ECE R65 double (All) | 10 - Ultra (All) | |



Vue de dos : surface en aluminium



CABLAGÉ

- MARRON Couleur 1 (+)
BLEU Couleur 2 (+)
ROUGE Couleur 3 (+)

- NOIR (masse)
JAUNE (mode synchro)+ paramétrage cycle
BLANC Mode alterné

FEU DE PÉNÉTRATION TABLEAU DE BORD / PARE BRÏSE 8 LEDS 3W HAUTE LUMINOSITÉ BLEU 22 MODES

- > Montage rapide par ventouses ou permanent
- > Corps alu
- > Synchronisable
- > Double module LED
- > Electronique résiné
- > Flash alterné ou simultané
- > Consommation : 1 A
- > Branchement par allume-cigare avec des commutateurs marche / arrêt
- > Température de fonctionnement : -30°C à + 50° C
- > Dimensions : 233 x 74 x 53 mm (hors fixations)

22 MODES FLASH

